



ROOFEX - le spécialiste des fenêtres et des portes en PVC

La société Roofex est producteurs de fenêtres en PVC, portes et volets roulants et de systèmes d'aération contrôlée de locaux d'habitation. Cette entreprise familiale, fondée par Sylwester Białecki en 1989, a son siège principal à Przecław/Polonge. , ROOFEX possède filiales de distribution dans toute l'Europe, et même en Amérique et en Australie. Grâce à son vaste programme de produits, Roofex permet presque toutes les constructions et variantes de fabrication de fenêtres. Le succès de Roofex repose principalement en raison de la proximité des différents acteurs du marché de la distribution de fenêtres, et sur son action ciblée sur l'innovation permanente.

www.roofex.pl

ROOFEX. | POLSKA 72-005 Przecław Al. Kasztanowa 4 | tel. +48 91 432 84 31 fax +48 91 432 84 30 | roofex@roofex.pl

FR | © ROOFEX | Sous réserve de modifications techniques



ROOFEX - le spécialiste des fenêtres et des portes

IDEAL 4000®

PLUS DE LUMIÈRE –
PLUS DE CONFORT D'HABITATION



www.roofex.pl





Les fenêtres laissent pénétrer de la lumière dans l'habitation et protègent contre les influences extérieures. IDEAL 4000® d'aluplast vous offre la synthèse parfaite d'une technologie de fenêtre innovante.

Isolation thermique – pour une meilleure conscience environnementale

Les systèmes de fenêtres d'aluplast assurent, par leurs meilleures propriétés d'isolation, un espace de vie plus agréable.

Sécurité – pour plus de sérénité IDEAL 4000®

Géométrie spéciale des profilés de fenêtres protégeant efficacement contre le cambriolage



Protection acoustique – la détente absolue

Le bruit est désagréable et a une influence négative sur le corps humain. Les profils de fenêtres des systèmes PVC d'aluplast garantissent les meilleures propriétés d'isolation.

IDEAL 4000® 70 mm de profondeur

- propriétés d'isolation thermique des combinaisons standards $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- épaisseur de vitrage jusqu' à 41 mm
- isolation acoustique jusqu' à 45 dB (jusqu'à la classe de sécurité acoustique IV)
- deux formes de design pour l'ouvrant (en retrait | semi-affleurant)
- contours différents pour un design individuel
- parclose design pour l'intérieur
- possibilité de drainage caché ou masqué
- système à 5 chambres en combinaison standard
- système à double joints à frappe dans le dormant et dans l'ouvrant
- l'utilisation des ferrures de sécurité adaptée garantit une protection effective contre le cambriolage

