



FR | © ROOFEX | Sous réserve de modifications techniques

ROOFEX - le spécialiste des fenêtres et des portes en PVC

La société Roofex est producteurs de fenêtres en PVC, portes et volets roulants et de systèmes d'aération contrôlée de locaux d'habitation. Cette entreprise familiale, fondée par Sylwester Białecki en 1989, a son siège principal à Przecław/Polongé. , ROOFEX possède filiales de distribution dans toute l'Europe, et même en Amérique et en Australie. Grâce à son vaste programme de produits, Roofex permet presque toutes les constructions et variantes de fabrication de fenêtres. Le succès de Roofex repose principalement en raison de la proximité des différents acteurs du marché de la distribution de fenêtres, et sur son action ciblée sur l'innovation permanente.

www.roofex.pl

ROOFEX. | POLSKA 72-005 Przecław Al. Kasztanowa 4 | tel. +48 91 432 84 31 fax +48 91 432 84 30 | roofex@roofex.pl



ROOFEX - le spécialiste des fenêtres et des portes

IDEAL 8000®
CLASSIC-LINE



www.roofex.pl



Bien que la surface des fenêtres ne représente qu'environ 8 % de la façade extérieure d'un bâtiment, elle est à l'origine de près de 40 % des pertes d'énergie thermique.

Il est donc primordiale de choisir un système personnalisé pour chaque besoin clients. aluplast propose de nombreux systèmes de fenêtres en PVC tous compatibles et qui répondent aux exigences des différentes régions et marchés.

Bien-être - Énergétique, de qualité supérieure et beau

IDEAL 8000® Classic-line est un système de profilé présentant une profondeur de montage de 85 mm. Grâce à l'interaction de la profondeur de montage importante et le design filigrane Classic-line, ce système de fenêtre offre un niveau énergétique et optique supérieur. La grande profondeur de montage ainsi que la technique à 6 chambres garantissent une protection thermique optimale et un calme bienfaisant à l'intérieur de votre maison. Offrez-vous le confort et une atmosphère d'habitat agréable ...

IDEAL 8000® profondeur 85 mm

- profilé à 6 chambres
- système de joint d'étanchéité central à trois niveaux
- design classique et élancé de vantail
- des renforts en acier à l'intérieur du profilé garantissent la stabilité, même pour les éléments de fenêtre de grande dimension
- une épaisseur de vitrage jusqu' à 51 mm est possible pour la variante à pans décalés
- une épaisseur de vitrage jusqu' à 59 mm est possible pour la variante à pans semi-décalés
- U_w jusqu' à max. 0,67 W/m²K possible
- des compartiments de fixation en profondeur pour une sécurité anti-effraction
- disponible en de nombreux motifs de décors



IDEAL 8000®
classic-line